

"We know what you want"



## FICHA TÉCNICA F130 - APAREJO 2K DTM UHS

### DESCRIPCIÓN

Aparejo de alto espesor UHS con excelentes propiedades de relleno.

Se adhiere a superficies lijadas y masillas viejas. Sin "rechupados", sin marcas en los bordes, secado rápido y muy fácil de lijar.

F130 cumple con los estándares de la Directiva 2004/42/CE, con un contenido de COV inferior a 540 gramos por litro, dentro de los límites establecidos para productos de la categoría IIB, subcategoría c.



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

**Naturaleza:** Acrílico 2K.

**Colores:** Blanco, gris claro, gris oscuro y negro.

**Peso específico:** 1,600, 1,604, 1,600, 1,565.

**Espesor film seco:** 153 - 180my.

**Litros disponibles:** 1L y 3,6L

**Código del producto:** F130

**Catalizadores:** E730

E731

E732

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Desengrasar la superficie con desengrantes de la gama Fintech Refinish, a ser posible base agua y solvente. Pasar atrapapolvos para eliminar impurezas.

"We know what you want"



## FICHA TÉCNICA F130 - APAREJO 2K DTM UHS

### MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicar una capa completa y, después de que se evapore, aplicar una segunda capa.



### CARACTERÍSTICAS PELÍCULA SECA

Brillo 60-60: 12  
Repintabilidad: 60'

### LIMPIEZA DE EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

### SEGURIDAD

Te recomendamos revisar la etiqueta del producto para obtener información detallada. Para consultas adicionales, puedes consultar la cha de seguridad. Recuerda seguir las normativas de seguridad e higiene laboral, así como las directrices para la correcta eliminación de residuos.

### ALMACENAJE

Guarde en un área fresca y bien ventilada, protegiéndolo de la luz solar directa. Se recomienda conservarlo dentro de un rango de temperatura entre +15°C y +30°C.