

"We know what you want"



## FICHA TÉCNICA F350 - APAREJO WET ON WET 2K

### DESCRIPCIÓN

Aparejo wet & wet no necesita lijado. Valido para despieces o coches completos. Excelente nivelación. Aplicar color a los 30' o cuando el producto este salvado.

F350 cumple con los estándares de la Directiva 2004/42/CE, con un contenido de COV inferior a 540 gramos por litro, dentro de los límites establecidos para productos de la categoría IIB, subcategoría c.



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

**Naturaleza:** Acrilico 2K.  
**Colores:** Gris claro.  
**Peso específico:** 1,115  
**Espesor film seco:** 120 my

**Litros disponibles:** 1L y 4L  
**Código del producto:** F350  
**Catalizadores:** E352 - E353

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Desengrasar la superficie con desengrantes de la gama Fintech Refinish, a ser posible base agua y solvente. Pasar atrapapolvos para eliminar impurezas.

"We know what you want"



## FICHA TÉCNICA F350 - APAREJO WET ON WET 2K

### MÉTODO DE APLICACIÓN



### CARACTERÍSTICAS PELÍCULA SECA

Brillo 60-60: 60° 23  
Repintabilidad: -

### LIMPIEZA DE EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

### SEGURIDAD

Te recomendamos revisar la etiqueta del producto para obtener información detallada. Para consultas adicionales, puedes consultar la cha de seguridad. Recuerda seguir las normativas de seguridad e higiene laboral, así como las directrices para la correcta eliminación de residuos.

### ALMACENAJE

Guarde en un área fresca y bien ventilada, protegiéndolo de la luz solar directa. Se recomienda conservarlo dentro de un rango de temperatura entre +15°C y +30°C.