

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA F410 - APAREJO DTM UHS

DESCRIPCIÓN

Aparejo UHS de 2 componentes diseñado para la preparación del automóvil y vehículo industrial.

Destaca por su alto poder de cubrición y facilidad de lijado. Lijado en seco 40 minutos. Único en su línea.

F410 cumple con los estándares de la Directiva 2004/42/CE, con un contenido de COV inferior a 540 gramos por litro, dentro de los límites establecidos para productos de la categoría IIB, subcategoría c.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Naturaleza: Acrílico 2K.

Colores: Blanco, gris claro, gris oscuro y negro.

Peso específico: 1,605, 1,605, 1,605, 1,481.

Espesor film seco: 170-200my.

Litros disponibles: 1L y 4L

Código del producto: F410

Catalizadores: E45

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Desengrasar la superficie con desengrantes de la gama Fintech Refinish, a ser posible base agua y solvente. Pasar atrapapolvos para eliminar impurezas.

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA F410 - APAREJO DTM UHS

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicar una capa completa y, después de que se evapore, aplicar una segunda capa.



CARACTERÍSTICAS PELÍCULA SECA

Brillo 60-60: 15
Repintabilidad: 50'

LIMPIEZA DE EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Te recomendamos revisar la etiqueta del producto para obtener información detallada. Para consultas adicionales, puedes consultar la cha de seguridad. Recuerda seguir las normativas de seguridad e higiene laboral, así como las directrices para la correcta eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Guarde en un área fresca y bien ventilada, protegiéndolo de la luz solar directa. Se recomienda conservarlo dentro de un rango de temperatura entre +15°C y +30°C.