

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA MASILLA SOFT UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN

La masilla multifuncional que ofrecemos es la más versátil dentro de nuestra gama.

Posee las propiedades de masillas de relleno, como una excelente adherencia a diversas superficies y capacidad para nivelar grandes irregularidades. Además, cuenta con las características de masillas de acabado. Después de su aplicación, deja una superficie extremadamente lisa, lo que reduce considerablemente el tiempo requerido para el lijado.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Volumen disponible:	1,8Kg
Código del producto:	MSL-F-SF
Color:	Beige
Vida útil del producto a 20°:	De 4 a 6 min a 20°C
Secado a 20°:	De 20 a 30 min a 20°C de temperatura. Este tiempo puede reducirse al calentar durante 10 minutos a temperatura no superiores a 60°C.
Lijado:	De desbaste P80-P120 / De acabado P120-P240
Revestible con:	Masilla de poliéster de acabado, masilla de poliéster pulverizada y capas de imprimación acrílicas.
Limpieza del equipo:	Disolvente para productos de nitrocelulosa.

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA MASILLA SOFT UNIVERSAL

MÉTODO DE APLICACIÓN

Es fundamental asegurarse de mezclar a fondo los componentes hasta lograr un color homogéneo. Es recomendable prestar atención a las cantidades necesarias de endurecedor, y se aconseja utilizar un dosificador de masilla para garantizar proporciones precisas de los componentes. La aplicación debe realizarse con una espátula, extendiendo una capa de no más de 5 mm de grosor. Es importante tener en cuenta que la temperatura mínima para aplicarla es de +10°C.



Limpiar y
rectificar
la superficie



Desengrasar



Proporciones
de peso 100+2-3
Potlife 4-6 min/20°C



Enmasillar



20-30
min/20°C



1.P80-P120
2.P120-P240

ALMACENAJE

El componente A tiene una vida útil de 1 año, mientras que el componente B tiene una vida útil de 18 meses cuando se almacenan a una temperatura de 20°C en un envase cerrado, en un lugar fresco y seco, y alejado de cualquier fuente de calor. Las normas de seguridad e higiene laboral relacionadas con este producto están detalladas en la Ficha de Seguridad correspondiente.