

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA SPRAY ALUMINIO LLANTAS

DESCRIPCIÓN

Alumino llantas es un esmalte para la preparación, el embellecimiento y para la protección de llantas de acero. Esmalte metalizado en una sola capa para su uso en el Automóvil y en Industria.

Facil aplicación, rápido secado y altas presentaciones y resistencias.

VOC 2004/42/IIB (e) (840)



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Brillo: Satinado.
Repintabilidad: 24h
Color: Plata.

Litros disponibles: 400ML y 500ML
Código del producto: SPF-AL
SPF5-AL

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Los soportes deben estar limpios, secos y exentos de óxido. En caso de aplicarlo sobre pinturas ya existentes, comprobar que estén bien adheridas y lijar previamente.

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA SPRAY ALUMINIO LLANTAS

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agitar el envase durante unos 2-3 minutos antes de usar. Distancia de pintado 25 cm. Aplicar 2-3 manos finas dejando 5-10 minutos entre capas. Seco en 20 min. Después de su uso, invertir el envase y limpiar la válvula vaciando parte del contenido propelente.



2 min



Distancia
de pintado
25cm



30-40 my



5-10 min



Seco
20 min

SEGURIDAD E HIGIENE

Conservar en un entorno fresco y aireado. Mantener alejado de la luz del sol y fuentes de calor para evitar temperaturas mayores a 50°C. Duración de aprox. 1 año desde su fabricación. Estos productos son únicamente para el profesional del repintado de vehículos de Automoción y no deben utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información de esta HCT, se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado.