

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA SPRAY ANTIGRAVILLA

DESCRIPCIÓN

Antigravilla ofrece una barrera anticorrosiva para los bajos del coche y pasos de las ruedas.

Perfecto para realizar reparaciones localizadas.

Se puede utilizar para volver a pintar elementos tanto del interior como del exterior del vehículo.

VOC 2004/42/IIB (e) (840)



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Brillo: Satinado.

Color: Negro, gris y blanco.

Litros disponibles: 400ML y 500ML

Código del producto: SPF-AG-
SPF5-AG-

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe encontrarse limpia, sin grasa, seca y libre de óxido.

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA SPRAY ANTIGRAVILLA

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agitar el envase durante unos 2-3 minutos antes de usar. Aplicar 2-3 manos finas dejando 5-10 minutos entre capas. Seco en 20 min. Repintable a los 10 minutos. Después de su uso, invertir el envase para limpiar la válvula.



2-3 min



Distancia
de pintado
20-25 cm



2-3 manos
cruzadas



20°-10min



Seco
20 min

SEGURIDAD E HIGIENE

Conservar en un entorno fresco y aireado. Mantener alejado de la luz del sol y fuentes de calor para evitar temperaturas mayores a 50°C. Duración de aprox. 1 año desde su fabricación. Estos productos son únicamente para el profesional del repintado de vehículos de Automoción y no deben de utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información de esta HCT, se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado.