

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA SPRAY APAREJO UHS F125

DESCRIPCIÓN

Aparejo acrílico monocomponente de secado rápido y alto poder de relleno.

Gran extensibilidad y fácil lijado.

VOC 2004/42/IIB (e) (840)



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Brillo: Mate

Repintabilidad: 30 min

Color: Blanco, negro, gris claro y gris oscuro

Litros disponibles: 400ML y 500ML

Código del producto: SPF-F125-
SPF5-F125-

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Los soportes deben estar limpios, secos y exentos de óxido. En caso de aplicarlo sobre pinturas ya existentes, comprobar que estén bien adheridas y lijar previamente con grano 180-240. No aplicar sobre pinturas sintéticas (base alcídica).

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA SPRAY APAREJO UHS F125

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agitar el envase durante unos 2-3 minutos antes de usar. Distancia de pintado 25 cm. Aplicar 1-2 manos finas dejando 7-12 minutos entre capas. Seco en 45 min. Después de su uso, invertir el envase y limpiar la válvula vaciando parte del contenido propelente.



2 min



Distancia
de pintado
25 cm



27-35 my



7-12 min



Seco 45 min

SEGURIDAD E HIGIENE

Conservar en un entorno fresco y aireado. Mantener alejado de la luz del sol y fuentes de calor para evitar temperaturas mayores a 50°C. Duración de aprox. 1 año desde su fabricación. Estos productos son únicamente para el profesional del repintado de vehículos de Automoción y no deben de utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información de esta HCT, se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado.