

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA SPRAY BARNIZ 1K MATE

DESCRIPCIÓN

Barniz acrílico monocomponente de alta resistencia a rayaduras, impactos y condiciones climáticas. Ideal para reparaciones parciales, es apto para repintar objetos tanto de interior como de exterior.

Además, repele la suciedad y proporciona una superficie lisa.

VOC 2004/42/IIB (e) (840)



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Brillo: Mate

Rendimiento: 1,5-2,5mts.

Resistencia: Limitada a derivados del petróleo.

Litros disponibles: 400ML y 500ML

Código del producto: SPF-M
SPF5-M

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar el barniz, asegurar que la superficie esté limpia, sin grasa, seca y libre de óxido. Dado que el producto es transparente, tienes la opción de colorear la superficie previamente con el tono deseado.

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA SPRAY BARNIZ 1K MATE

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agitar el envase durante unos 2-3 minutos antes de usar. Aplicar 2-3 manos finas dejando 5-10 minutos entre capas. Aplicar sobre fondo bicapa transcurridos los 30 minutos. Después de su uso, invertir el envase para limpiar la válvula.



2-3 min



Distancia
de pintado
20-25 cm



2-3 manos
cruzadas



20°-20min



Seco
30 min

SEGURIDAD E HIGIENE

Conservar en un entorno fresco y aireado. Mantener alejado de la luz del sol y fuentes de calor para evitar temperaturas mayores a 50°C. Duración de aprox. 1 año desde su fabricación. Estos productos son únicamente para el profesional del repintado de vehículos de Automoción y no deben de utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información de esta HCT, se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado.