

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA SPRAY BUMPER

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento texturizado para plásticos, creado para el arreglo de paragolpes y componentes plásticos. Perfecto para arreglos parciales.

Una vez diluido, se utiliza como una capa de imprimación de adherencia en materiales plásticos. Apto para ser sobre pintado con acabados acrílicos bicapa.

VOC 2004/42/IIB (e) (840)



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Brillo: Satinado
Repintabilidad: 24h
Color: Gris y negro

Litros disponibles: 400ML y 500ML
Código del producto: SPF-BUM-
SPF5-BUM-

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe encontrarse limpia, sin grasa, seca y libre de óxido. Verificar que el plástico esté exento de marcas profundas.

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA SPRAY BUMPER

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agitar el envase durante unos 2-3 minutos antes de usar. Aplicar 2-3 manos finas dejando 5-10 minutos entre capas. Después de su uso, invertir el envase para limpiar la válvula.



2-3 min



Distancia
de pintado
20-25 cm



2-3 manos
cruzadas



5-10 min



20º-30 min

SEGURIDAD E HIGIENE

Conservar en un entorno fresco y aireado. Mantener alejado de la luz del sol y fuentes de calor para evitar temperaturas mayores a 50°C. Duración de aprox. 1 año desde su fabricación. Estos productos son únicamente para el profesional del repintado de vehículos de Automoción y no deben de utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información de esta HCT, se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado.