

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA SPRAY DISOLVENTE DIFUMINADO

DESCRIPCIÓN

Disolvente Difuminado para productos bicompuestos, que se mezcla con la pintura o el barniz. Usar en el punto necesario, ya sea para crear un parche suavizado o extender la pintura en secciones excesivamente marcadas.

Disminuye el período de pulido y promueve una nivelación superior del lacado.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Densidad a 20°C 0.78
Presión a 20°C 6.8 bar
Viscosidad Copa Ford 4 De 18"
Punto de in amabilidad 27° C
Presión a 50°C 4.6 ± 0,5 bar
Tiempo de almacenado 36 meses

Litros disponibles: 400ML y 500ML
Código del producto: SPF-DD
SPF5-DD

MÉTODO DE APLICACIÓN

El bote de 400 ml cubre una superficie de 1,5 – 2 m², dependiendo de la tonalidad de la pintura.

SEGURIDAD E HIGIENE

Conservar en un entorno fresco y aireado. Mantener alejado de la luz del sol y fuentes de calor para evitar temperaturas mayores a 50°C. Duración de aprox. 1 año desde su fabricación. Estos productos son únicamente para el profesional del repintado de vehículos de Automoción y no deben utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información de esta HCT, se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado.