

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA SPRAY IMPRIMACIÓN EPOXY

DESCRIPCIÓN

Se trata de una imprimación epoxídica mono-componente de alta adherencia para metal.

Entre sus principales características se destacan su excelente poder cubriente, la nura de su pulverizado, la calidad del acabado y su rápido secado.

VOC 2004/42/IIB (e) (840)



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Brillo: Mate
Repintabilidad: 45' aprox.
Color: Gris

Litros disponibles: 400ML
Código del producto: SPF-EPOX

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Es necesario limpiar y desengrasar la superficie a pintar, así como eliminar las pinturas viejas que no estén bien adheridas.

Para la limpieza y desengrase, se debe utilizar un desengrasante apropiado.

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA SPRAY IMPRIMACIÓN EPOXY

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agitar el spray durante 2 minutos antes de su uso, asegurándose de escuchar el sonido del mezclador. Proteger las áreas que no deben ser pintadas. Evitar su aplicación sobre equipos conectados y utilizar en espacios bien ventilados.



2 min



Distancia
de pintado
15-20 cm



2-3 capas



5 min



Seco 20 min

SEGURIDAD E HIGIENE

Conservar en un entorno fresco y aireado. Mantener alejado de la luz del sol y fuentes de calor para evitar temperaturas mayores a 50°C. Duración de aprox. 1 año desde su fabricación. Estos productos son únicamente para el profesional del repintado de vehículos de Automoción y no deben de utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información de esta HCT, se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado.