

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA SPRAY IMPRIMACIÓN PLÁSTICO

DESCRIPCIÓN

Promotor de adherencia para plásticos que se aplica directamente como imprimación, asegurando una excelente adherencia en la mayoría de las piezas plásticas del automóvil. Ideal para componentes exteriores como paragolpes, espejos laterales y piezas de tuning. Permite ser repintado después de un secado al aire de 10 minutos.

VOC 2004/42/IIB (e) (840)



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Rendimiento: 3 m²/aerosol
Color: Incoloro.

Litros disponibles: 400ML y 500ML
Código del producto: SPF-IP
SPF5-IP

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe encontrarse limpia, sin grasa, seca y libre de óxido. Dada que este producto es incoloro, permite pintar previamente la superficie en el color elegido.

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA SPRAY IMPRIMACIÓN PLÁSTICO

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agitar antes de usar durante 2 minutos, aplicar una capa na del producto y hacer prueba para veri car compatibilidad.



2 min



Distancia
de pintado
20-25cm



1 capas

SEGURIDAD E HIGIENE

Conservar en un entorno fresco y aireado. Mantener alejado de la luz del sol y fuentes de calor para evitar temperaturas mayores a 50°C. Duración de aprox. 1 año desde su fabricación. Estos productos son únicamente para el profesional del repintado de vehículos de Automoción y no deben de utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información de esta HCT, se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado.