

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA SPRAY NEGRO MATE

DESCRIPCIÓN

Brinda un alto rendimiento tanto para pintado sesgado de carrocerías como para aplicaciones industriales, tanto en interiores como en exteriores. Debido a su elevada pigmentación, proporciona una capa con gran capacidad de cobertura y secado rápido. Otorga a las superficies un acabado y sedoso, además de dureza y flexibilidad.

VOC 2004/42/IIB (e) (840)



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Brillo: Mate
Repintabilidad: 24h

Litros disponibles: 400ML y 500ML
Código del producto: SPF-BNM
SPF5-BNM

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, secas y sin óxido. Si se va a aplicar sobre pinturas, asegurarse de que estén firmemente adheridas y lijar antes con papel de lija de grano 360 a 400. No se debe aplicar sobre pinturas sintéticas.

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA SPRAY NEGRO MATE

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agitar el envase durante unos 2-3 minutos antes de usar. Aplicar 1-2 manos finas dejando 5-10 minutos entre capas. Seco en 45 min. Después de su uso, invertir el envase para limpiar la válvula.



2-3 min



Distancia
de pintado
25 cm



15-25 my



5-10 min



Seco 45 min

SEGURIDAD E HIGIENE

Conservar en un entorno fresco y aireado. Mantener alejado de la luz del sol y fuentes de calor para evitar temperaturas mayores a 50°C. Duración de aprox. 1 año desde su fabricación. Estos productos son únicamente para el profesional del repintado de vehículos de Automoción y no deben de utilizarse para otros propósitos distintos a los especificados. La información de esta HCT, se basa en el conocimiento técnico y científico actual, y es responsabilidad del usuario tomar todas las medidas oportunas para asegurar que el producto se ajusta al propósito deseado.