

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA B577 - BARNIZ UHS IMPACT

DESCRIPCIÓN

Barniz UHS listo para uso, por lo que no necesita adición de disolvente para obtener una perfecta extensibilidad en los acabados. Gran DOI y reflexión. Compatibles con base agua y solventes. Gran pot life y de fácil aplicación. Vehículos completos libre de polvo en 90 minutos.

B5770 cumple con los estándares de la Directiva 2004/42/CE, con un contenido de COV inferior a 420 gramos por litro, dentro de los límites establecidos para productos de la categoría IIB, subcategoría d.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Naturaleza: Acrilico 2k

Color: Incoloro

Peso específico: 1

Litros disponibles: 1L y 5L

Código del producto: B577

Catalizadores: EUHS02-65

EUHS02-75

EUHS02-85

EUHS02-95

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Desengrasar la superficie con desengrantes de la gama Fintech Refinish, a ser posible base agua y solvente. Pasar atrapapolvos para eliminar impurezas.

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA B577 - BARNIZ UHS IMPACT

MÉTODO DE APLICACIÓN



2:1 0-5%



120



19-21"



1'3-1'4



1/2+1



9-11



25' 50°
120' 20°



15'

CARACTERÍSTICAS PELÍCULA SECA

Brillo: 20° 100

Repintabilidad: 8h

LIMPIEZA DE EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Te recomendamos revisar la etiqueta del producto para obtener información detallada. Para consultas adicionales, puedes consultar la cha de seguridad. Recuerda seguir las normativas de seguridad e higiene laboral, así como las directrices para la correcta eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Guarde en un área fresca y bien ventilada, protegiéndolo de la luz solar directa. Se recomienda conservarlo dentro de un rango de temperatura entre +15°C y +30°C.