

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA B660 - BARNIZ UHS STARFLAT

DESCRIPCIÓN

Barniz de acabado 100% mate con gran profundidad. Secado rápido con perfecta homogeneidad en el acabado sin nubes ni ráfagas.

B660 cumple con los estándares de la Directiva 2004/42/CE, con un contenido de COV inferior a 840 gramos por litro, dentro de los límites establecidos para productos de la categoría IIB, subcategoría e.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Naturaleza: Acrílico 2k

Color: Incoloro

Peso específico: 0,96

Litros disponibles: 1L

Código del producto: B660

Catalizadores: EUHS02-75

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Desengrasar la superficie con desengrantes de la gama Fintech Refinish, a ser posible base agua y solvente. Pasar atrapapolvos para eliminar impurezas.

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA B660 - BARNIZ UHS STARFLAT

MÉTODO DE APLICACIÓN



4:1:1



90-20°



17-18



1'3-1'4



2 completas



20'-25'



90' 20°
30' 50°



15'

CARACTERÍSTICAS PELÍCULA SECA

Repintabilidad: 8h

LIMPIEZA DE EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Te recomendamos revisar la etiqueta del producto para obtener información detallada. Para consultas adicionales, puedes consultar la cha de seguridad. Recuerda seguir las normativas de seguridad e higiene laboral, así como las directrices para la correcta eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Guarde en un área fresca y bien ventilada, protegiéndolo de la luz solar directa. Se recomienda conservarlo dentro de un rango de temperatura entre +15°C y +30°C.