

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA B728 - BARNIZ UHS TIXO

DESCRIPCIÓN

Barniz UHS de baja viscosidad desarrollado con resinas «anti-sagging» con gran velocidad de endurecimiento. Apto para pintar tanto despieces como coches completos. Posee una gran reflexión acompañado de una fácil aplicación dentro de los barnices de su naturaleza.

B728 cumple con los estándares de la Directiva 2004/42/CE, con un contenido de COV inferior a 420 gramos por litro, dentro de los límites establecidos para productos de la categoría IIB, subcategoría d.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Naturaleza: Acrílico 2k

Color: Incoloro

Peso específico: 0,991

Litros disponibles: 1L y 5L

Código del producto: B728

Catalizadores: EUHS02-65

EUHS02-75

EUHS02-85

EUHS02-95

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Desengrasar la superficie con desengrantes de la gama Fintech Refinish, a ser posible base agua y solvente. Pasar atrapapolvos para eliminar impurezas.

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA B728 - BARNIZ UHS TIXO

MÉTODO DE APLICACIÓN



2:1



Pot life 3h



18-19"
CF4 20°



0-7%
1'3-1'4



50-60 my



5-10'
flash off



Dust free
40-50 min



IR drying
12-15 min

CARACTERÍSTICAS PELÍCULA SECA

Brillo: 20° 95

Repintabilidad: 8h

LIMPIEZA DE EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Te recomendamos revisar la etiqueta del producto para obtener información detallada. Para consultas adicionales, puedes consultar la cha de seguridad. Recuerda seguir las normativas de seguridad e higiene laboral, así como las directrices para la correcta eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Guarde en un área fresca y bien ventilada, protegiéndolo de la luz solar directa. Se recomienda conservarlo dentro de un rango de temperatura entre +15°C y +30°C.