

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA B730 - BARNIZ UHS ADVANCE

DESCRIPCIÓN

Barniz UHS diseñado con resinas especiales para prevenir el descuelgue, posee fácil aplicación y gran retención del brillo, acompañado de una magnífica pulverización.

Diseñado para trabajar sobre pinturas bicapa. base agua y base solvente.

B730 cumple con los estándares de la Directiva 2004/42/CE, con un contenido de COV inferior a 420 gramos por litro, dentro de los límites establecidos para productos de la categoría IIB, subcategoría d.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Naturaleza: Acrílico 2k

Color: Incoloro

Peso específico: 1,007

Litros disponibles: 1L y 5L

Código del producto: B730

Catalizadores: EUHS03-65

EUHS03-75

EUHS03-85

EUHS03-95

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Desengrasar la superficie con desengrantes de la gama Fintech Refinish, a ser posible base agua y solvente. Pasar atrapapolvos para eliminar impurezas.

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA B730 - BARNIZ UHS ADVANCE

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicar una primera mano (media mano) fina y cerrada y finalizar con una mano completa.

Sobre bases bicapa al agua, asegurarse que esté bien seca la película. Se recomienda pico fluido 1,3-1,4 dependiendo de la velocidad de aplicación.



2:1 10-12%



90'



19-20



1'3-1'4



1/2+1



10'



45-50' 20°
20' 50°



12'

CARACTERÍSTICAS PELÍCULA SECA

Brillo: 100

Repintabilidad: 12h

LIMPIEZA DE EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Te recomendamos revisar la etiqueta del producto para obtener información detallada. Para consultas adicionales, puedes consultar la cha de seguridad. Recuerda seguir las normativas de seguridad e higiene laboral, así como las directrices para la correcta eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Guarde en un área fresca y bien ventilada, protegiéndolo de la luz solar directa. Se recomienda conservarlo dentro de un rango de temperatura entre +15°C y +30°C.