

"We know what you want"



## FICHA TÉCNICA B780 - BARNIZ UHS GALAXY

### DESCRIPCIÓN

Barniz UHS para acabados donde premia la calidad sin necesidad rapidez en el secado. Destaca por extensibilidad y facilidad en aplicación.

Posibilidad de retoques parciales o coche completo usando sus diversos catalizadores.

B780 cumple con los estándares de la Directiva 2004/42/CE, con un contenido de COV inferior a 420 gramos por litro, dentro de los límites establecidos para productos de la categoría IIB, subcategoría d.



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

**Naturaleza:** Acrílico 2k

**Color:** Incoloro

**Peso específico:** 0,972

**Litros disponibles:** 1L y 5L

**Código del producto:** B780

**Catalizadores:** EUHS02-65

EUHS02-75

EUHS02-85

EUHS02-95

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Desengrasar la superficie con desengrantes de la gama Fintech Refinish, a ser posible base agua y solvente. Pasar atrapapolvos para eliminar impurezas.

"We know what you want"



## FICHA TÉCNICA B780 - BARNIZ UHS GALAXY

### MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicar una primera mano (media mano) fina y cerrada y finalizar con una mano completa.

Sobre bases bicapa al agua, asegurarse que esté bien seca la película. Se recomienda pico fluido 1,2-1,3 dependiendo de la velocidad de aplicación.



2:1



70'



18-20"



1'2-1'3



1/2+1



7-9'



15' 60°  
90' 20°



15'

### CARACTERÍSTICAS PELÍCULA SECA

Brillo: 100

Repintabilidad: 6h

### LIMPIEZA DE EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

### SEGURIDAD

Te recomendamos revisar la etiqueta del producto para obtener información detallada. Para consultas adicionales, puedes consultar la cha de seguridad. Recuerda seguir las normativas de seguridad e higiene laboral, así como las directrices para la correcta eliminación de residuos.

### ALMACENAJE

Guarde en un área fresca y bien ventilada, protegiéndolo de la luz solar directa. Se recomienda conservarlo dentro de un rango de temperatura entre +15°C y +30°C.