

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA B820 - BARNIZ UHS NOVAL

DESCRIPCIÓN

Barniz UHS de secado rápido, con gran acabado en pinturas base agua y bases solventes. Alta concentración en residuos secos, posee una alta dureza y fluidez superficial, diseñado para pintado sin horno y reducir gastos energéticos.

B820 cumple con los estándares de la Directiva 2004/42/CE, con un contenido de COV inferior a 420 gramos por litro, dentro de los límites establecidos para productos de la categoría IIB, subcategoría d.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Naturaleza: Acrílico 2k
Color: Incoloro
Peso específico: 0,976

Litros disponibles: 1L y 5L
Código del producto: B820
Catalizadores: EUHS04-75
EUHS04-85

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Desengrasar la superficie con desengrantes de la gama Fintech Refinish, a ser posible base agua y solvente. Pasar atrapapolvos para eliminar impurezas.

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA B820 - BARNIZ UHS NOVAL

MÉTODO DE APLICACIÓN



2:1 0-5%



30'



18-20'



1'3-1'4



1/2+1



5-8'



20' 20°



5'

CARACTERÍSTICAS PELÍCULA SECA

Brillo: 20° 100

Repintabilidad: 4h

LIMPIEZA DE EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Te recomendamos revisar la etiqueta del producto para obtener información detallada. Para consultas adicionales, puedes consultar la cha de seguridad. Recuerda seguir las normativas de seguridad e higiene laboral, así como las directrices para la correcta eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Guarde en un área fresca y bien ventilada, protegiéndolo de la luz solar directa. Se recomienda conservarlo dentro de un rango de temperatura entre +15°C y +30°C.