

"We know what you want"



## FICHA TÉCNICA B845 - BARNIZ UHS ORION

### DESCRIPCIÓN

Barniz 2K UHS diseñado para reparaciones parciales donde premia un gran acabado en corto tiempo.

Aporta un aumento de productividad gracias a su velocidad de endurecimiento con el EUHS02-65. Secado en cabina 10 minutos a 60° y 40 minutos a 20°.

B845 cumple con los estándares de la Directiva 2004/42/CE, con un contenido de COV inferior a 420 gramos por litro, dentro de los límites establecidos para productos de la categoría IIB, subcategoría d.



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

**Naturaleza:** Acrílico 2k

**Color:** Incoloro

**Peso específico:** 0,963

**Litros disponibles:** 1L y 5L

**Código del producto:** B845

**Catalizadores:** EUHS02-55

EUHS02-65

EUHS02-75

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Desengrasar la superficie con desengrantes de la gama Fintech Refinish, a ser posible base agua y solvente. Pasar atrapapolvos para eliminar impurezas.

"We know what you want"



## FICHA TÉCNICA B845 - BARNIZ UHS ORION

### MÉTODO DE APLICACIÓN



### CARACTERÍSTICAS PELÍCULA SECA

**Brillo:** 20° 100  
**Repintabilidad:** 3h

### LIMPIEZA DE EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

### SEGURIDAD

Te recomendamos revisar la etiqueta del producto para obtener información detallada. Para consultas adicionales, puedes consultar la ficha de seguridad. Recuerda seguir las normativas de seguridad e higiene laboral, así como las directrices para la correcta eliminación de residuos.

### ALMACENAJE

Guarde en un área fresca y bien ventilada, protegiéndolo de la luz solar directa. Se recomienda conservarlo dentro de un rango de temperatura entre +15°C y +30°C.