

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA B850 - BARNIZ UHS PREMIUM

DESCRIPCIÓN

Barniz UHS fabricado con resinas de última generación. Desarrollo para conseguir máxima velocidad y productividad. Posee excelente brillo y DOI, estando libre de polvo en 30 minutos y posibilidad de ser pulido en 3 horas con secado aire. Gran poder de nivelación, flow, adherencia sobre bases agua y solventes. Posee alta resistencia UV, agentes atmosféricos y agentes químicos.

B850 cumple con los estándares de la Directiva 2004/42/CE, con un contenido de COV inferior a 420 gramos por litro, dentro de los límites establecidos para productos de la categoría IIB, subcategoría d.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Naturaleza: Acrílico 2k
Color: Incoloro

Litros disponibles: 1L y 5L
Código del producto: B850
Catalizadores: EUHS03-65
EUHS03-75
EUHS03-85
EUHS03-95

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Desengrasar la superficie con desengrantes de la gama Fintech Refinish, a ser posible base agua y solvente. Pasar atrapapolvos para eliminar impurezas.

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA B850 - BARNIZ UHS PREMIUM

MÉTODO DE APLICACIÓN



2:1 0-5%



70'



18-20



1'2-1'3



1/2+1



5-8'



30' 20°
15' 60°



8'

CARACTERÍSTICAS PELÍCULA SECA

Brillo: 20° 100

Repintabilidad: 3h

LIMPIEZA DE EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Te recomendamos revisar la etiqueta del producto para obtener información detallada. Para consultas adicionales, puedes consultar la cha de seguridad. Recuerda seguir las normativas de seguridad e higiene laboral, así como las directrices para la correcta eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Guarde en un área fresca y bien ventilada, protegiéndolo de la luz solar directa. Se recomienda conservarlo dentro de un rango de temperatura entre +15°C y +30°C.