

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA B860 - BARNIZ UHS ULTRA

DESCRIPCIÓN

Barniz acrílico-poliéster de alta tecnología. Destaca su gran poder de nivelación y facilidad a pulido.

Posee muy buenas resistencia a la interperie y un curado interno rápido. Gran combinación entre dureza y elasticidad. Secado en 40 min.

B860 cumple con los estándares de la Directiva 2004/42/CE, con un contenido de COV inferior a 420 gramos por litro, dentro de los límites establecidos para productos de la categoría IIB, subcategoría d.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Naturaleza: Acrílico 2k

Color: Incoloro

Peso específico: 0,990

Litros disponibles: 1L y 5L

Código del producto: B860

Catalizadores: EUHS03-65

EUHS03-75

EUHS03-85

EUHS03-95

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Desengrasar la superficie con desengrantes de la gama Fintech Refinish, a ser posible base agua y solvente. Pasar atrapapolvos para eliminar impurezas.

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA B860 - BARNIZ UHS ULTRA

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicar una primera mano (media mano) fina y cerrada y finalizar con una mano completa.

Sobre bases bicapa al agua, asegurarse que esté bien seca la película. Se recomienda pico fluido 1,2-1,3 dependiendo de la velocidad de aplicación.



2:1 0-5%



90'



18-20



1'2-1'3



1/2+1



8-10'



35' 20°
15' 60°



8'

CARACTERÍSTICAS PELÍCULA SECA

Brillo: 100

Repintabilidad: 3h

LIMPIEZA DE EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Te recomendamos revisar la etiqueta del producto para obtener información detallada. Para consultas adicionales, puedes consultar la cha de seguridad. Recuerda seguir las normativas de seguridad e higiene laboral, así como las directrices para la correcta eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Guarde en un área fresca y bien ventilada, protegiéndolo de la luz solar directa. Se recomienda conservarlo dentro de un rango de temperatura entre +15°C y +30°C.