

"We know what you want"



## FICHA TÉCNICA CHROME EFFECT

### DESCRIPCIÓN

Pintura 1K formulada con aluminios ultra finos, diseñada para conseguir el efecto cromado.

Chrome effect cumple con los estándares de la Directiva 2004/42/CE, con un contenido de COV inferior a 840 gramos por litro, dentro de los límites establecidos para productos de la categoría IIB, subcategoría e.



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

**Naturaleza:** 1k  
**Color:** Plata  
**Peso específico:** 0,89

**Litros disponibles:** 1L  
**Código del producto:** CHR

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Imprimir según el sustrato. Aplicar una base negra brillante y dejar secar completamente. Barnizar con un barniz 2K de alta dureza y cristalización. Dejar secar 24 h al aire o 2 h a 60°C antes de aplicar el Chrome Effect. Limpiar la superficie con un paño de algodón para eliminar residuos de polvo.

"We know what you want"



## FICHA TÉCNICA CHROME EFFECT

### MÉTODO DE APLICACIÓN

El producto se presenta listo al uso (1K) y debe aplicarse con pistola de 1,2 mm o aerógrafo de 0,5 mm, regulados para un pulverizado fino, priorizando aire sobre pintura (presión 2–3 bar). Aplicar capas muy finas e intermitentes, dejando evaporar entre pulverizados hasta homogeneizar el cromado. Se recomienda pasar suavemente un paño de algodón transcurridos 10–15 min para eliminar el polvo de pulverizado y mejorar la nitidez. No sobrecargar el producto para evitar pérdida de brillo. Puede acelerarse el secado con pistola térmica o aire templado. El secado al aire se produce en 45 min a 20 °C o en 20 min a 60 °C, y mediante IR en 10–15 min.

### LIMPIEZA DE EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

### SEGURIDAD

Te recomendamos revisar la etiqueta del producto para obtener información detallada. Para consultas adicionales, puedes consultar la ficha de seguridad. Recuerda seguir las normativas de seguridad e higiene laboral, así como las directrices para la correcta eliminación de residuos.

### ALMACENAJE

Guarde en un área fresca y bien ventilada, protegiéndolo de la luz solar directa. Se recomienda conservarlo dentro de un rango de temperatura entre +15°C y +30°C.