

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA SELLADOR A BROCHA

DESCRIPCIÓN

Sellador monocomponente de estanqueidad para utilizar con brocha. Secado rápido. Repintable con cualquier sistema una vez seco.

Sellador a brocha cumple con los estándares de la Directiva 2004/42/CE, con un contenido de COV inferior a 250 gramos por litro, dentro de los límites establecidos para productos de la categoría IIB, subcategoría b.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Naturaleza: 1k
Color: Gris
Peso específico: 1,20

Litros disponibles: 850ml
Código del producto: SB

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Desengrasar la superficie con desengrantes de la gama Fintech Refinish, a ser posible base agua y solvente. Pasar atrapapolvos para eliminar impurezas.

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA SELLADOR A BROCHA

MÉTODO DE APLICACIÓN

El producto se presenta listo al uso (1K) y no requiere dilución, ya que su consistencia tixotrópica permite una aplicación directa con brocha o espátula. Se recomienda aplicar una capa uniforme o en cordón, según la zona a sellar, alcanzando un espesor de película húmeda aproximado de 200 a 400 μm . No necesita tiempo de flash-off entre capas. El secado al aire se produce en unos 60 minutos a 20°C, pudiendo acelerarse mediante secado en cabina durante 25 minutos a 60°C o con lámpara infrarroja durante 10 a 15 minutos.

LIMPIEZA DE EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Te recomendamos revisar la etiqueta del producto para obtener información detallada. Para consultas adicionales, puedes consultar la ficha de seguridad. Recuerda seguir las normativas de seguridad e higiene laboral, así como las directrices para la correcta eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Guarde en un área fresca y bien ventilada, protegiéndolo de la luz solar directa. Se recomienda conservarlo dentro de un rango de temperatura entre +15°C y +30°C.