

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA BUMPER TEXTURIZADO 1K

DESCRIPCIÓN

Esmalte monocomponente indicado para repintado de plástico y termoplástico como ABS, parachoque PUR y PP. Disponible en blanco, gris y negro.

Bumper texturizado 1K cumple con los estándares de la Directiva 2004/42/CE, con un contenido de COV inferior a 840 gramos por litro, dentro de los límites establecidos para productos de la categoría IIB, subcategoría e.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Naturaleza: 1k
Color: Blanco, gris y negro.
Peso específico: 1,23

Litros disponibles: 1L
Código del producto:
BUMP-F

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpiar bien el sustrato con agua y jabón. Desengrasar con desengrasante apropiado. Asegurarse de que el plástico está libre de manchas penetrantes. No aplicar sobre pinturas de naturaleza alcidica.

"We know what you want"



FICHA TÉCNICA BUMPER TEXTURIZADO 1K

MÉTODO DE APLICACIÓN



1K



1,8mm
3-4 bar



1-2 manos
50-100 µm



5'



20'

SEGURIDAD

Te recomendamos revisar la etiqueta del producto para obtener información detallada. Para consultas adicionales, puedes consultar la ficha de seguridad. Recuerda seguir las normativas de seguridad e higiene laboral, así como las directrices para la correcta eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Guarde en un área fresca y bien ventilada, protegiéndolo de la luz solar directa. Se recomienda conservarlo dentro de un rango de temperatura entre +15°C y +30°C.